

Balance plate-forme KERN IFB



Balance plate-forme avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- **Qualité industrielle:** La construction stable et robuste est idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
- **Pied de table et support mural** pour l'afficheur, en série
- **Indicateur de niveau et vis de nivellement** en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d'une précision extrême
- **Totalisation** des valeurs des poids et pièces de comptage


Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions plateau (inox) LxPxH
 - A 300x240x100 mm
 - B 400x300x128 mm
 - C 500x400x137 mm, grande illustration
 - D 650x500x142 mm
- Longueur de câble afficheur env. 2,5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Housse de protection** sur l'afficheur en série, commande ultérieure possible, KERN KFB-A02, € 30,-
- **Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, pas de commande ultérieure possible, LxPxH 100x180x300 mm, KERN CFS-A03, € 250,-
- **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 330 mm, KERN IFB-A01, € 40,- hauteur de la colonne env. 600 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions C et D, KERN IFB-A02, € 50,-
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 35 h, temps de chargement env. 12 h, pas de commande ultérieure possible, KERN KFB-A01, € 35,-
- **Imprimantes adaptées** voir page 130

EN SÉRIE



uniquement avec imprimantes

OPTION



FACTORY



Modèle	Portée	Lecture	Échelon d'homolog.	Charge min.	Poids net env.	Plateau	Prix H.T.	Options			
								Homologation		Cert. d'étalonnage DKD	
								 KERN	€	 KERN	€
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	kg		départ usine €				
Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d].											
IFB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	6	A	290,-	965-228	50,-	963-128	80,-
IFB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	6	A	290,-	965-228	50,-	963-128	80,-
IFB 15K2DLM	6 15	2 5	2 5	40	10	B	350,-	965-228	50,-	963-128	80,-
IFB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	10	B	350,-	965-228	50,-	963-128	80,-
IFB 60K10DM	30 60	10 20	10 20	200	10	B	350,-	965-229	75,-	963-129	95,-
IFB 60K10DLM	30 60	10 20	10 20	200	16	C	430,-	965-229	75,-	963-129	95,-
IFB 150K20DM	60 150	20 50	20 50	400	16	C	430,-	965-229	75,-	963-129	95,-
IFB 150K20DLM	60 150	20 50	20 50	400	22	D	570,-	965-229	75,-	963-129	95,-
IFB 300K50DM	150 300	50 100	50 100	1000	22	D	570,-	965-229	75,-	963-129	95,-
Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.											