

Transpalette peseur KERN VHE



Modèle d'entrée de gamme idéal dans l'univers de la pesée mobile

Caractéristiques


- Très maniable grâce à sa construction compacte et à son faible poids
- Particulièrement robuste grâce au déplacement des composants sensibles de la fourche de chargement dans le boîtier protégé. Convient donc également aux applications lourdes en production et à bord de poids lourds
- Fourche de chargement surbaissée pour une préhension aisée des palettes basses
- **A** Afficheur: IP65. Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- **B** Surface de charge: IP67. Capteurs protégés contre l'eau et la poussière, convient pour une utilisation brève en zone humide
- Plage d'inclinaison 204°, roues de guidage pleines en caoutchouc sur jantes en alu
- Construction spéciale pour pesées de contrôle, par ex. contrôles de plausibilité en réception de marchandises, détermination du poids à l'expédition, prévention des surcharges, contrôles de sécurité, etc.

Utilisation:

- 1 Actionner la pompe pour mettre la fourche de chargement à hauteur de référence
 - 2 Mettre sous tension et tarer
 - 3 Faire redescendre la fourche et poser la marchandise à peser
 - 4 Pesée: Actionner la pompe pour mettre la fourche de chargement à hauteur de référence
- **C** Position de transport
 - **D** Position de pesée
 - Prête à l'emploi: Piles incluses (4x 1,5V AA). Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles. Durée de service env. 1 an/3000 pesées. Affichage de l'état de charge à l'écran

Caractéristiques techniques

- Afficheur à grand écran LCD avec hauteur de chiffres 18 mm



EN SÉRIE

- CAL EXT**
- IP 65**
- IP 67**
- BATT**
- 0.00**
- TARE**
- DMS**

EN SÉRIE

- 1 DAY**
- 3 YEARS GUARANTY**

OPTION

- DKD +3 DAYS**

Modèle	Portée	Lecture	Poids net	Température ambiante tolérée	Option	
					Cert. d'étalonnage DKD	
KERN	[Max] kg	[d] kg	env. kg	°C	DKD	
VHE 2T5	2200	5	60	-10°C / 40°C	KERN	963-131

 Programme d'ajustage interne: règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé.	 Programme d'ajustage externe (CAL): pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.	 Unités de mesure: convertibles par touche, p. ex. pour passer à des unités non métriques. Voir modèle de la balance.
 Fonctionnement avec accu: Ensemble rechargeable.	 Prise d'alimentation: Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz pour F. Sur demande, également en standard GB ou USA.	 Adaptateur: 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB ou USA.
 Fonctionnement avec pile: Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.	 Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids.	 Protection contre la poussière et les projections d'eau – IPxx: Le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.
 Interface de données: Le type d'interface est indiqué par le pictogramme. Voir détails dans le glossaire.	 Protocole selon GLP/ISO de données de pesage avec date, heure et n° de série, uniquement avec les imprimantes KERN.	 Tare: Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p. ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.
 Programme de pesée d'animaux: filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.	 Inox: La balance est protégée contre la corrosion.	 Garantie: La durée de garantie est indiquée par le pictogramme.
 Formule: mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage, et des différents composants d'un mélange (total net).	 Pesage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance.	 Homologation possible: La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme.
 Détermination du pourcentage: Affichage de l'écart par rapport au poids de référence (100 %) en % plutôt qu'en grammes.	 Pesage avec zone de tolérance: les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour dosage et triage.	 Étalonnage DKD possible: La durée de la mise à disposition de l'étalonnage DKD est indiquée par le pictogramme.
 Expédition de colis par service de courir.	 Expédition de palettes par transporteur.	 [DMS] Pour plus de détails sur les principes de pesée, voir le glossaire.

La précision est notre affaire

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose l'ensemble de poids de contrôle correspondant à votre balance, comprenant le poids de contrôle, un étui et le certificat d'étalonnage DKD, preuve de sa justesse. La meilleure condition préalable pour un étalonnage correct de la balance.

Le programme complet des poids de contrôle KERN vous propose des poids de contrôle dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 avec des valeurs de poids comprises entre 1 mg et 2000 kg.

Le laboratoire d'étalonnage KERN DKD pour les balances électroniques et les poids de contrôle possède l'accréditation DKD depuis 1994 et fait aujourd'hui partie des laboratoires d'étalonnage DKD les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les balances, les poids de contrôle et les dynamomètres. (DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst).

Votre revendeur spécialisé KERN:

Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les étalonnages DKD des balances, des poids de contrôle et des dynamomètres.

Volume des prestations:

- Etalonnage DKD des balances avec une charge maximale de 6 t
- Etalonnage DKD des poids dans la plage 1 mg – 500 kg
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Etalonnage des dynamomètres.
- Certificats d'étalonnage DKD dans les langues D, GB, F, I, E, NL, PL

Des questions à propos de votre balance, le poids de contrôle correspondant ou le service d'étalonnage ? Votre revendeur spécialisé KERN vous renseignent volontiers.

KERN – Professional measuring. Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne.



German Excellence Group
Member